

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 28/2018/REV n°00

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

14 - MISTO

2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

UNI EN 13242:2008 - AGGREGATI PER MATERIALI NON LEGATI E LEGATI
CON LEGANTI IDRAULICI PER L'IMPIEGO IN OPERE DI INGEGNERIA CIVILE E
NELLA COSTRUZIONE DI STRADE.

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

BENOCCI & C Spa con Socio Unico - Loc. Madonnino Dei Monti, Petroio 53020 TREQUANDA SIENA
P. Iva 00223790528 Te. 0577-665006 Fax 0577-665325 e-mail: info@benoccispa.it

4. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

NON APPLICABILE

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

2+

6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

RINA Services SPA - n° 0474-CPR-1273

(nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente)

ha effettuato ISPEZIONE INIZIALE E SORVEGLIANZA **secondo il sistema** 2+

(descrizione dei compiti di parte terzi di cui all'allegato V)

e ha rilasciato CERTIFICATO DI CONTROLLO (CPF) n°0474-CPR-1273

(Certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo - a seconda dei casi)

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un rapporto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

NON APPLICABILE

(nome e numero di identificazione dell'organismo di valutazione tecnica, se pertinente)

e ha rilasciato NON APPLICABILE

(numero di riferimento della valutazione tecnica europea)

in base NON APPLICABILE

(numero di riferimento del documento per la valutazione europea)

effettuata NON APPLICABILE **secondo il sistema** _____

(descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato V)

e ha rilasciato NON APPLICABILE

(certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo - a seconda dei casi)

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specificata, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde. NON APPLICABILE

8. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE ESSENZIALI (Cfr nota 1)	PRESTAZIONE (Cfr nota 2)	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA (Cfr nota 3)
Granulometria <i>Dimensione</i> <i>Setacci utilizzati</i> <i>Categoria G</i> <i>Percentuale di superfici frantumate</i> <i>Portata tipica, passante agli stacci del</i>	0/31,5 mm serie di base + 2 - GTa25 - C100/0 - 31,5mm 100% - D/2 66,7% - d 4,5%	
Pulizia <i>Contenuto di Polveri</i>	f/5 -	
Resistenza <i>Resistenza alla Frammentazione L.A.</i> <i>Resistenza all'Usura (Micro Deval)</i>	LA/35 - MDE/20 -	
Composizione/Contenuto <i>Contenuto di Cloruri Idrosolubili</i> <i>Contenuto di Solfati Solubili Acido</i> <i>Contenuto di Zolfo Totale</i>	<0,001 %Cl <0,05 %So3 <0,05 %S	
Sostanze Pericolose <i>Emissione di radioattività</i> <i>Rilascio metalli pesanti</i> <i>Rilascio idrocarburi poliaromatici</i> <i>Rilascio di altre sostanze pericolose</i>	>5<20 cps non presenti - Risultati a Disposizione presso l'Azienda Risultati a Disposizione presso l'Azienda	UNI EN 13242:2008
Durabilità al gelo/disgelo <i>Resistenza al gelo/disgelo</i>	F1 -	

9. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Petroio lì, 28/11/2018

BENOCCI CORRADO
LEGALE RAPPRESENTANTE



UNI EN 13242:2008

AGGREGATI PER MATERIALI NON LEGATI E LEGATI CON LEGANTI IDRAULICI PER L'IMPIEGO IN OPERE DI INGEGNERIA CIVILE E NELLA COSTRUZIONE DI STRADE (Misto)

Descrizione: *Aggregato in frazione unica 0/31,5 mm GTa25, naturale, frantumato, costituito da rocce calcaree e dolomitiche provenienti dalla cava adiacente all'impianto.*

GRANULOMETRIA

Dimensione	designazione	0/31,5	mm
Setacci utilizzati	-	serie di base + 2	-
Categoria G	categoria	GTa25	-
Percentuale di superfici frantumate	categoria	C100/0	-
Granulometria tipica, passante agli stacci del		31,5mm 100% - D/2 66,7% - d 4,5%	

PULIZIA

Contenuto di Polveri	categoria	f/5	-
----------------------	-----------	-----	---

RESISTENZA

Resistenza alla Frammentazione L.A.	valore dichiarato	LA/35	-
Resistenza all'Usura (Micro Deval)	valore dichiarato	MDE/20	-

COMPOSIZIONE/CONTENUTO

Contenuto di Cloruri Idrosolubili	valore dichiarato	<0,001	%Cl
Contenuto di Solfati Solubili Acido	valore dichiarato	<0,05	%So3
Contenuto di Zolfo Totale	valore dichiarato	<0,05	%S

SOSTANZE PERICOLOSE

Emissione di radioattività	valore dichiarato	>5<20	cps
Rilascio metalli pesanti		non presenti	-
Rilascio idrocarburi poliaromatici		Risultati a Disposizione presso l'Azienda	
Rilascio di altre sostanze pericolose		Risultati a Disposizione presso l'Azienda	

DURABILITA' AL GELO/DISGELO

Resistenza al gelo/disgelo	categoria	F1	-
----------------------------	-----------	----	---